

UXC-ETH485

UXC-ETH485 to sterowniki zapewniające zdalne sterowanie i monitorowanie podłączonych urządzeń np. liczniki energii, termometry, piece itp. przesyłając dane do Panelu Online za pomocą łącza Ethernetowego.

Wygląd zewnętrzny



Specyfikacja

Każdy model (E200, E250)

Zasilanie	5 VDC, min 2.0 A
Obudowa	Montowana na szynie DIN 36x90x58 mm (WxHxD, szer. 2 modułów) Samogaszące PPO, szara
Ethernet	10/100 Wbudowane funkcje diagnostyki innych urządzeń sieciowych
Interfejs	1-Wire Czujniki temperatury i rozszerzenia Wy/We RS-485 Liczniki energii, klimatyzatory, piece
Złącza	Góra: wtykany blok zacisków Dół: blok zacisków raster 5 mm, przewód max 2.5 mm ² (24-12AWG)
Temp. pracy	od -20°C do +65°C
Właściwości modelu E200	
Interfejs 1-Wire	do 12 czujników tempertaury do 3 rozszerzeń UXEON
Interfejs RS-485	do 16 urządzeń
Czujnik PING	do 3 urządzeń
Pamięć urządzenia	8 Mbit
Właściwości modelu E250	
Interfejs 1-Wire	do 12 czujników tempertaury do 9 rozszerzeń UXEON
Interfejs RS-485	do 128 urządzeń
Czujnik PING	do 48 urządzeń
Pamięć urządzenia	128 Mbit

Kontakt: dystrybucja@UXEON.com